

DD112 TFR Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit zwei
Tasten

Artikelnummer

01 6208 10200102



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

- Handmikrofon mit Spiralkabel

Optionen

- Spritzwasserschutz für Mikrofonkapsel
- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe schwarz
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofonvorverstärker V966, V967, V856 und V857

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, silber
Maße	Länge 173 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht	245 g
Anschluss	6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedienelemente	2 Tasten, orange, schwarz
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Ehemalige Artikelnummer	01 6208 00500002 2208-013-000-02

Mikrofon

Frequenzbereich	150 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Kugel