

DD113 TF2R Handmikrofon

Wasserfestes dynamisches Handmikrofon
mit drei Tasten

Artikelnummer

01 6209 10300203



Eigenschaften

- Wasserfest (IP6K7)
- Dynamische Mikrofonkapsel
- Robustes verchromtes Gehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Extrem langlebige Schaltkontakte
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

- Handmikrofon mit Spiralkabel
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

Optionen

- Mikrofonvorverstärker V966, V967, V856 und V857
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Gehäusefarbe schwarz
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich unter erschwerten Umgebungsbedingungen

Zubehör

- Halter HV5
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, silber
Maße	Länge 177 mm, Kopf Ø 33 mm, Körper Ø 24 mm
Gewicht	330 g
Anschluss	6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 2,5 m, ohne Anschlussstecker
Bedienelemente	3 Tasten, grün, orange, schwarz
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Zertifizierungen	DIN EN 50155:2018-05 DIN EN 45545-2:2016-02
Ehemalige Artikelnummer	01 6209 00100003 2208-034-000-03

Mikrofon

Frequenzbereich	700 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	4 mV/Pa (-48 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Kugel