

DHL1/R (schwarz) Lautsprecher

Kompakter Druckkammerlautsprecher

Artikelnummer

01 6602 04500051



Eigenschaften

- Robustes flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Extrem kompakte Bauform
- Hoher Schalldruck
- Schutzklasse IP65 (6K5) (IEC 60529; VW 80101)
- Salznebelbeständig (IEC 60068; VW 80101)

Lieferumfang

- Druckkammerlautsprecher mit Anschlusskabel

Optionen

- Kundenspezifische Stecker
- 8 Ohm-Variante
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PA66, schwarz, flammwidrig nach UL94 V-0; NF F 16-101/102 I2/F2; BS6853 Tabelle 7/8 Ib II
Maße	Tiefe 80 mm, Höhe 125 mm, Ø 115 mm
Gewicht	940 g
Anschluss	2-adriges Kabel, halogenfrei, 6,0 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-40 °C bis +105 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +85 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich	600 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	104 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz	4 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	max. 25 W