

HA10 EVO Handapparat

Handapparat mit Daumenbügel, einer Taste und Auflage

Artikelnummer

01 6510 00200251



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofon- und Hörkapsel
- Großflächige Sendetaste
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Auflage mit Verriegelung des Handapparats, manuelle Entriegelung über Tasten
- Mit Umschaltkontakt in der Auflage (Hook)
- Anschluss über Klemmleiste

Lieferumfang

- Handapparat mit Spiralkabel und Auflage

Optionen

- Lautsprecher in der Auflage
- Auflage mit Zwangsentriegelung
- Verstärker
- Elektret-Mikrofonkapsel
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Auflagenlautsprecher 8 Ohm

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße	Höhe 85 mm, Breite 63 mm, Tiefe 214 mm
Gewicht	395 g
Anschluss	12-polige Klemmleiste in der Auflage, 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,35 m
Bedienelemente	1 Taste, orange; Entriegelungstasten, orange
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich	200 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa $\pm$ 3 dB)
Impedanz	200 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Kugel

Hörer

Frequenzbereich	300 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	26 dBPa/V $\pm$ 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak-Koppler)
Impedanz	300 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	10 mW