KL1 Amplified Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher mit integriertem Verstärker

Artikelnummer

01 6601 00400451 (ehem. 6601-004-003-51)

Eigenschaften

- Lautsprecher mit integriertem Verstärker
- Kompatibel mit 12-V- und 24-V-Betriebsspannung (PKW und LKW)
- Niedriger Stromverbrauch
- Kompakte Bauform für einfache und platzsparende Installation
- Frequenzbereich ist optimiert für Funkanwendungen

Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Haltebügel und Anschlusskabel
- Installationsanleitung

Optionen

- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Freisprechanlagen

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.
Erstellungszeitpunkt / Creation time 10.09.2026 22:46

Technische Daten

Allgemein	
Gehäuse	Kunststoff PA, schwarz
Maße	Höhe 72 mm, Breite 77 mm, Tiefe 50 mm, Ø 58 mm
Gewicht	235 g
Anschluss	5-adrig, Kabellänge: 2,0 m offene Kabelenden
Lagertemperatur	-40 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C
Betriebsspannung	10 V bis 32 V
Stromaufnahme	Max. 450 mA,

Lautsprecherverstärker	
Frequenzbereich	300 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Schalldruck	103 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Leistung (eff.)	3,2 W
Verstärkung	+24 dB
Eingangsspannung	100 mV
Eingangsimpedanz	1 kOhm
Zündungskontakt	Ja

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.