KL1/B Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher

Artikelnummer

01 6601 01400051 (ehem. 2601-047-001-51)

Eigenschaften

- Bruchsicheres Kunststoffgehäuse
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Für Freisprechanlagen optimierter Frequenzbereich
- Elastischer Haltebügel

Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- 4-Ohm-Variante
- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Freisprechanlagen

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.
Erstellungszeitpunkt / Creation time 14.11.2026 12:09

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PA, schwarz
Maße	Höhe 72 mm, Breite 77 mm, Tiefe 50 mm, Ø 58 mm
Gewicht	225 g
Anschluss	2-adriges 3,0-m-Kabel ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +75 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich	300 Hz bis 16 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	83 dB/1 W/1 m ± 3 dB
Impedanz	8 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	max. 5 W

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.