

KL18 Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher

Artikelnummer

01 6601 01100051



Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Hohe Leistung bei geringem Platzbedarf
- Großer Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

Optionen

- 4-Ohm-Variante (KL14: 6601-010-000-51)
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Ideal für Telematik- und Freisprechsysteme geeignet

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff ABS, schwarz
Maße	Höhe 68,5 mm, Breite 74,5 mm, Tiefe 31 mm, Höhe mit Bügel 74,25 mm
Gewicht	180 g
Anschluss	2-adriges 3,0-m-Kabel mit Molex-Stecker
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich	500 Hz bis 7,5 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	86 dB/1 W/1 m $\pm$ 2 dB
Impedanz	8 Ohm $\pm$ 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	Norm. 4 W/Max. 6 W