KL34 Lautsprecher

Dynamischer Kleinlautsprecher (10 Watt)

Artikelnummer

01 6604 00600051

Eigenschaften

- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Sehr hohe Leistung – 10 Watt
- Für Funkübertragung optimierter Frequenzbereich
- Stabiler Haltebügel aus Metall

Lieferumfang

- Kleinlautsprecher mit Anschlusskabel und Haltebügel

Optionen

- Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Für mobile und stationäre Funkanlagen

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.
Erstellungszeitpunkt / Creation time 10.09.2026 12:22

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PVC, schwarz
Maße	Höhe 66 mm, Breite 110 mm, Tiefe 55 mm, Höhe mit Bügel 77 mm
Gewicht	340 g
Anschluss	2-adriges 3,0-m-Kabel mit Molex-Stecker
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

Lautsprecher

Frequenzbereich	300 Hz bis 5 kHz bei -10 dB
Kennschalldruck	84 dB/1 W/1 m ± 2 dB
Impedanz	4 Ohm ± 15 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	Norm. 10 W/Max. 12 W

pei tel Communications GmbH
Rheinstraße 15 A, 14513 Teltow
Phone: +49 (0)3328 9363-0, info@peitel.com, www.peitel.com

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Specifications subject to change. Product may differ from Image.