

ML50 Mikrofonlautspreche r

ML50 Lautsprechermikrofon mit 460 mm
Spiralkabel mit M20 Stecker für MXP600

Artikelnummer

01 6321 01000051



Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Extrem Stabiles Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse IP67
- PTT-Taste, Notruf-Taste und eine Taste zur Lautstärkeumschaltung (2-stufig)
- LEDs zur Darstellung der eingestellten Lautstärke und Notfall-Funktion
- 360° drehbarer Clip
- Kopfhörer-Anschluss (3,5 mm Klinkenbuchse mit Gewinde)

Lieferumfang

- Mikrofonlautsprecher ML50 mit 360° drehbarem Clip und Spiralkabel mit M20 Stecker für MXP600

Anwendungsbereich

- Portable Motorola Solutions Funkgeräte der Serie MXP600

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße (ohne Clip)	Höhe 90 mm, Breite 66 mm, Tiefe 31 mm
Gewicht	200 g
Anschluss	12-adriges Spiralkabel, geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, mit M20 Stecker für MXP600
Bedien- und Anzeigeelemente	2 LEDs (grün & rot), 1 PTT-Taste, 1 Lautstärke-Taste, 1 Notfall-Taste
Lagertemperatur	-30 °C bis +75 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +70 °C

Mikrofon

Betriebsspannung	1 V bis 10 V
Frequenzbereich	200 Hz bis 6 kHz
Empfindlichkeit	5 mV/Pa ± 3 dB, measured with RL = 2,2 k, CK = 10 µF, UB = 3 V at 1 kHz
Richtcharakteristik	Kugel

Lautsprecher

Frequenzbereich	400 Hz bis 4 kHz
Kennschalldruck	80 dB/W/M
Impedanz	8 Ohm ± 20 %
Belastbarkeit	1 W (max. 2 W)