

ML77 Mikrofonleisesprech er

Elektret-Mikrofonleisesprecher mit drei
Tasten und Mikrofonpegelregler

Artikelnummer

01 6310 01000051 (ehem. 2310-010-000-51)



Eigenschaften

- Low Noise Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- Extrem langlebige Schaltkontakte
- Aufhängevorrichtung für ergonomische Handhabung
- Mikrofon-Vorverstärker

Lieferumfang

- Mikrofonleisesprecher mit Spiralkabel
- Halter HV7

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen BOS-Bereich

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PPE, schwarz
Maße	Höhe 104 mm, Breite 52 mm, Tiefe 33 mm
Gewicht	200 g
Anschluss	320 mm Spiralkabel (max. Auszugslänge 1,6m), geschirmt, mit 10-poligem Binderstecker BU2
Bedien- und Anzeigeelemente	PTT-Taste für hohen Mikrofonpegel und RTK-Taste für niedrigen Mikrofonpegel, Daumenpotentiometer für Lautstärkeregelung
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung	10 V
Frequenzbereich	300 Hz bis 7 kHz
Empfindlichkeit Taste 2M/4M	8 mV/Pa $\pm$ 3 dB
Empfindlichkeit Taste RTK	0 - 4 mV/Pa $\pm$ 3 dB mit Potentiometer
Richtcharakteristik	Niere

Lautsprecher

Frequenzbereich	1 kHz bis 7 kHz
Kennschalldruck	80 dB/W/m $\pm$ 3 dB
Impedanz	150 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	100 mW