

TM168 Mikrofonkopf

Dynamischer Mikrofonkopf

Artikelnummer

01 6111 02110003 (ehem. 2111-001-000-03)



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Verchromtes Gehäuse
- Für Schwanenhalsmontage
- Bahnkonform nach EN 50155

Lieferumfang

- Mikrofonkopf mit Anschlusskabel

Optionen

- Mikrofonvorverstärker
- Gehäusefarbe schwarz
- Montiert auf Schwanenhals
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Stationäre Sprechstellen im Innenbereich

Zubehör

- Verschiedene [Schwanenhälse](#) und Montagehalterungen
- Windschutz WS16
- Mikrofonvorverstärker V966, V967, V856 und V857

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, silber
Maße	Länge 80 mm, Ø 24 mm
Gewicht	120 g
Anschluss	2-adriges Kabel, geschirmt, 3,0 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Zertifizierungen	EN 50155, EN 50121-3-2

Mikrofon

Frequenzbereich	150 Hz bis 12 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	1 mV/Pa (-60 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -20 dB)