

# TM310 Schwanenhalsmikrofon

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit  
Ein-/Aus-Schalter

## Artikelnummer

01 6119 00000005



## Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Langlebiger Schiebeschalter
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

## Lieferumfang

- Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel

## Optionen

- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

## Technische Daten

### Allgemein

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Gehäuse            | Messing, schwarz                                                 |
| Schwanenhals       | Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz                   |
| Maße               | Länge 792 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm, Schwanenhals Ø 15 mm |
| Gewicht            | 726 g                                                            |
| Anschluss          | 4-adriges Kabel, 2 Adern geschirmt, 2,7 m, ohne Anschlussstecker |
| Lagertemperatur    | -30 °C bis +70 °C                                                |
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +60 °C                                                |
| Bedienelement      | Ein-/Aus-Schalter (Schiebeschalter), schwarz                     |

### Mikrofon

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Frequenzbereich     | 300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB    |
| Empfindlichkeit     | 1,5 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)  |
| Impedanz            | 200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz       |
| Richtcharakteristik | Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB) |