

TM660 Mikrofonkopf

Dynamischer Mikrofonkopf

Artikelnummer

01 6114 00110003 (ehem. 2114-001-000-03)



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Verchromtes Gehäuse
- Für Schwanenhalsmontage
- Geschützt gegen Metallstaub (INTERCEPT-System)

Lieferumfang

- Mikrofonkopf mit Anschlusskabel

Optionen

- Mikrofonvorverstärker
- Gehäusefarbe schwarz
- Montiert auf Schwanenhals
- [Individuelle Modifikationen und Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich
- Besonders geeignet für Großraumfahrzeuge

Zubehör

- Verschiedene Schwanenhälse und Montagehalterungen
- Mikrofonvorverstärker V966, V967, V856 und V857

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, silber
Maße	Länge 85 mm, Ø 29 mm
Gewicht	160 g
Anschluss	2-adriges Kabel geschirmt, 3,0 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-25 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C
Zertifizierungen	DIN EN 50155:2018-05 DIN EN 45545-2:2016-02

Mikrofon

Frequenzbereich	300 Hz bis 8 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	1,5 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20% bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)