

# [EOL] PTCarPhone 530 (GPS) Fahrzeugtelefon

Die PTCarPhone-5-Serie – vom Autotelefon  
zur Telematikplattform

Artikelnummer

6609-005-101-51



## Eigenschaften

- Erstklassige Sprachqualität im Freisprechbetrieb
- Optimaler Empfang durch Antennenanschluss
- Eigenständiges System mit SIM-Kartenhalter
- Abnehmbarer Handapparat für diskrete Telefonate
- Betriebsarten zur Kontrolle von Kosten
- 6 digitale Ein- und Ausgänge für diverse Profifunktionen
- Fernkonfiguration über die Online-Plattform

[BRIDGE](#)

## Lieferumfang

- UMTS-Elektronikbox mit integriertem GPS-Modul
- Handapparat HA59 mit 2,4 Zoll Farbdisplay
- Auflage A58 für Handapparat
- Lautsprecher (8 Ohm)
- Freisprechmikrofon
- 2,5 m Verlängerungskabel für Handapparat
- Kabelsatz
- Kurzanleitung mehrsprachig
- Installationsanleitung mehrsprachig

## Optionen

- Software-Funktion „Versteckter Notruf“,  
Artikelnummer: 6999-012-000-00
- Software-Funktion „Automatische Wiedereinwahl“,  
Artikelnummer: 6999-013-000-00

## Anwendungsbereich

- Firmenfahrzeuge und Fuhrpark
- Sicherheit und Notfall

- Transport und Logistik
- Taxis und Busse
- Autovermietungen
- Limousinenservice
- Abfallwirtschaft

## Zubehör

- HA59 als zweiter Handapparat, Artikelnummer: 6508-006-100-51
- Schwanenhalsmikrofon ME251, Artikelnummer: 2908-029-000-51
- 2,5 m Verlängerungskabel für Handapparat, Artikelnummer: 6098-260-005-51
- 5,0 m Verlängerungskabel für Handapparat, Artikelnummer: 6098-260-007-51
- I/O-Kabel-Bausatz, Artikelnummer: 6708-004-000-00

## Technische Daten

### Spezifikationen

Technologie	- GPRS / EDGE- UMTS / HSPA+ - GPS
Netze	- GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHz- UMTS (3G): 800/850, 900, AWS 1700, 1900, 2100 MHz
USB-Anschluss	PTCarPhone als UMTS-Modem (mehr Informationen)
Display	2,4 Zoll Farbdisplay, 240 x 320 Pixel, 166 DPI, 16-bit Farbtiefe (High Color)
Kontaktspeicher	Integrierter Telefonbuchspeicher für bis zu 5000 Kontakte mit je 3 Rufnummern (geschäftlich, privat und mobil)
Menüsprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Niederländisch, Schwedisch, Finnisch, Rumänisch, Norwegisch, Polnisch
Lagertemperatur	-30° C bis +80° C
Betriebstemperatur	-20° C bis +70° C
Stromversorgung	Betriebsspannung 10 V bis 32 V(Ideal für PKWs und LKWs)
Virtuelle Zündung	Ideal für Fahrzeuge ohne Zündungsleitung:Ist diese Funktion aktiviert, erkennt das PTCarPhone Veränderungen in der Stromversorgung und schaltet sich automatisch ein, sobald der Motor gestartet wird.

### Maße & Kabellängen

Elektronikbox	Länge: 133 mmBreite: 96 mm (72 mm ohne Haltetaschen)Höhe: 25 mm
Handapparat	Länge: 167 mmBreite: 51 mmHöhe: 44 mm (30 mm ohne Auflage)

Lautsprecher (8 Ohm) (Maße mit Haltebügel)	Länge: 74,5 mm Breite: 77,25 mm Höhe: 40,5 mm Kabellänge: 3,0 m
Freisprechmikrofon	Länge: 44 mm Breite: 22 mm Höhe: 14 mm Kabellänge: 3,0 m
Verlängerungskabel für Handapparat	Länge: 2,5 m
Kabelsatz	Länge: 2,0 m

## Anschlüsse

### Anschlüsse am

PTCarPhone

- GSM-/UMTS-Antennenanschluss-
- SIM-Karteneinschub- 2 Anschlüsse für Handapparate-
- USB-Anschluss (mehr Informationen)-
- Anschluss für Freisprechmikrofon-
- Kabelsatz-Anschluss-
- Lautsprecheranschluss-
- Line-Out- 6 digitale Ein- und Ausgänge

### Verbindungen zum Fahrzeug

Dauerplus, Zündung, Fahrzeugmasse, Radiomute