

# HA8 Handapparat

Handapparat mit Entriegelungstaste

## Artikelnummer

01 6506 17500051 (ehem. 2506-175-000-51)



## Eigenschaften

- Dynamische Hörkapsel
- Elektret-Mikrofonkapsel
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Langlebiges PUR-Spiralkabel
- Mit Schaltkontakt (Hook)

## Lieferumfang

- Bedienhandapparat mit PUR-Spiralkabel
- Auflage A8 mit Schraubensatz

## Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Flammwidriges Kunststoffgehäuse
- Verstärker
- Mit Sendetaste und Zwangsentriegelung
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

## Anwendungsbereich

- GSM-Anwendungen
- Speziell geeignet für geringen Platzbedarf

## Zubehör

- Auflage A8 mit Schraubensatz

## Technische Daten

### Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße	Höhe 35 mm, Breite 50 mm, Tiefe 160 mm
Gewicht	190 g
Anschluss	5-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m, Anschlussstecker RJ50 10-polig
Bedienelemente	1 Entriegelungstaste, schwarz
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

### Mikrofon

Betriebsspannung	1,5 V bis 10 V (DC)
Frequenzbereich	100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit (in LRGP)	2,5 mV/Pa (-52 dBV/Pa $\pm$ 3 dB) bei 3 V/2 kOhm
Impedanz	1,4 kOhm $\pm$ 20 % bei 1 kHz/RL = 2 kOhm
Richtcharakteristik	Kugel

### Hörer

Frequenzbereich	400 Hz bis 4 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	20 dBPa/V $\pm$ 3 dB (IEC 3.2 Low-Leak-Koppler)
Impedanz	110 Ohm $\pm$ 20 % bei 1 kHz
Belastbarkeit	10 mW