

ME2 Freisprechmikrofon

Elektret-Aufbaumikrofon

Artikelnummer

01 6907 00100051 (ehem. 2907-024-000-51)



Eigenschaften

- Elektret-Mikrofonkapsel
- Mit hoher Richtwirkung
- Stabiles Kunststoffgehäuse
- Mit regelbarem Mikrofonvorverstärker

Lieferumfang

- Aufbaumikrofon mit Anschlusskabel
- Halter HV2 mit Klettbandbefestigung

Optionen

- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Freisprechsysteme

Zubehör

- Windschutz WS19

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Kunststoff PC-ABS, schwarz
Maße	Höhe 40 mm, Breite 22 mm, Tiefe 50 mm
Gewicht	45 g
Anschluss	1-adriges Kabel, geschirmt, 3,5 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-25 °C bis +60 °C

Mikrofon

Betriebsspannung	8 V bis 13,5 V (DC)
Frequenzbereich	100 Hz bis 10 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	700 mV/Pa (-3 dBV/Pa \pm 3 dB) bei 9,5 V/1 kOhm
Impedanz	kleiner als 1 kOhm \pm 20 % bei 1 kHz/RL = 1 kOhm
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)