


TM110 SH Schwanenhalsmikrofon

Dynamisches Schwanenhalsmikrofon mit einer Taste

Artikelnummer

01 6109 01800105 (ehem. 2109-240-000-05)



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- Robustes Gehäuse mit Schwanenhals
- Extrem langlebiger Schaltkontakt
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

- Schwanenhalsmikrofon mit Anschlusskabel

Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigte Bedienung
- Mikrofon-Vorverstärker
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- Andere Schwanenhalslängen
- [Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen](#) auf Anfrage

Anwendungsbereich

- Funk- und Durchsageanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Verschiedene Montagehalter für M10 Gewinde
- Gummischutzring für Mikrofonkopf

Technische Daten

Allgemein

Gehäuse	Messing, schwarz
Schwanenhals	Stahlspirale mit Messingaußenwicklung, schwarz
Maße	Länge 652 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm, Schwanenhals Ø 15 mm
Gewicht	640 g
Anschluss	4-adriges Kabel, 2 Adern geschirmt, 4 m, ohne Anschlussstecker
Lagertemperatur	-30 °C bis +70 °C
Betriebstemperatur	-20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich	300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit	2 mV/Pa (-54 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz	200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik	Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)