

TM110 TF2R Handmikrofon

Dynamisches Handmikrofon mit drei Tasten

Artikelnummer

01 6109 01700105 (ehem. 2109-052-000-05)



Eigenschaften

- Dynamische Mikrofonkapsel
- Mit Richtwirkung
- · Robustes, pulverbeschichtetes Gehäuse
- Langlebiges Spiralkabel
- · Extrem langlebige Schaltkontakte
- Kompensation von elektromagnetischen Störsignalen

Lieferumfang

• Handmikrofon mit Spiralkabel

Optionen

- Tastschutz gegen unbeabsichtigtes Bedienen
- Level control
- Rastschalter
- Kundenspezifische Stecker und Anschlusskabel
- Andere Tastenfarben und -symbolik
- · Kleinstmodifikationen und individuelle Anpassungen auf Anfrage

Anwendungsbereich

• Funkanlagen im mobilen und stationären Bereich

Zubehör

- Halter HV5
- · Gummischutzring für Mikrofonkopf
- Mikrofon-Vorverstärker V966, V967, V856 und V857



Technische Daten

Allgemein

Gehäuse Messing, schwarz

Maße Länge 173 mm, Kopf Ø 29 mm, Körper Ø 24 mm

Gewicht 245 g

Anschluss 6-adriges halogenfreies Spiralkabel, 2 Adern geschirmt, Auszugslänge max. 1,5 m,

ohne Anschlussstecker

Bedienelemente 3 Tasten, schwarz, orange, grün

Lagertemperatur -30 °C bis +70 °C Betriebstemperatur -20 °C bis +60 °C

Mikrofon

Frequenzbereich 300 Hz bis 6 kHz bei -10 dB
Empfindlichkeit 1,6 mV/Pa (-56 dBV/Pa ± 3 dB)
Impedanz 200 Ohm ± 20 % bei 1 kHz
Richtcharakteristik Niere (bei 1 kHz; 180° -15 dB)